

Karta katalogowa produktu



Przemysłowe owijarki do palet WMS

Kod produktu: NMI-3

Symbol producenta: WMSSTD

Zapytaj o cenę

Przemysłowe owijarki z serii WMS firmy Manuli Ekobał, charakteryzują się modułową konstrukcją i w zależności od potrzeb można je rozszerzać ich możliwości odpowiednio do potrzeb użytkownika. Przeznaczone są do pracy w cyklu ciągłym. Wybrana na początku prosta wersja urządzenia, może być modernizowana w zależności od rosnącego zapotrzebowania w zakresie jakości i efektywności pakowania. W urządzeniach można stosować różne głowice: z hamulcem ręcznym i elektromagnetycznym, a także głowice z funkcją prestretch w systemach jedno i dwu-silnikowych. W opcjach są również różne wymiary stołów obrotowych (do 3 m średnicy). Wysokość owijania w opcji może sięgać nawet 3 m. Do ładunków lekkich i niestabilnych można zamówić urządzenia wyposażone w automatyczny docisk górny, który stabilizuje towar w trakcie obracania. W urządzeniach zastosowane podzespoły firm: Schneider, Siemens, Telemecanique, Merlin Gerin, Bonfiglioli, WAGO, Lenze. Więcej informacji w karcie katalogowej.

Główne cechy:

- Europejska produkcja
- półautomatyczny proces owijania
- wysoka wydajność i powtarzalność pracy
- regulowana siła naciągu folii

Opis szczegółowy:

System sterowania LGA

Ilość programowalnych pamięci (programów): 6

Własna diagnostyka usterek

Ustawialne parametry programów:

- ☐ regulacja prędkości obrotowej stołu
- ☐ regulacja gęstości nakładanej folii na ładunek (zakładka folii)
- ☐ regulacja wstępnego rozciągu folii
- ☐ regulacja końcowego rozciągu folii
- ☐ regulacja ilości owinięć na dolnej części ładunku
- ☐ regulacja ilości owinięć na górnej części ładunku

Dostępne tryby pracy (w zależności od wyposażenia owijarki):

- ☐ owijanie proste
- ☐ owijanie krzyżowe
- ☐ owijanie proste z przykryciem
- ☐ owijanie krzyżowe z przykryciem
- ☐ owijanie proste z dociskiem
- ☐ owijanie krzyżowe z dociskiem
- ☐ owijanie proste z przykryciem i dociskiem
- ☐ owijanie krzyżowe z przykryciem i dociskiem
- ☐ tryb ręczny

Dostępne średnice stołów obrotowych (maksymalna przekątna ładunku): 1500 mm, 1650 mm, 1800 mm, 2300 mm, 2500 mm, 3000 mm

Dostępne wysokości masztów: 2300 mm, 3000 mm.

Dostępne systemy rozciąg folii:

- ☐ hamulec ręczny
- ☐ hamulec elektromagnetyczny
- ☐ mechaniczny wstępny rozciąg folii: 80% do 180%
- ☐ zmotoryzowany, jednosilnikowy wstępny rozciąg folii typu L: 80% do 180% (opcjonalnie do 260%)
- ☐ zmotoryzowany, jednosilnikowy wstępny rozciąg folii: 80% do 280% (opcjonalnie do 420%)
- ☐ zmotoryzowany, dwusilnikowy wstępny rozciąg folii: 50% do 500%

Dostępne systemy automatycznego odcinania folii przy konfiguracji z:

- ☐ jednosilnikowe głowice prestretch
- ☐ dwusilnikowe głowice prestretch

Opcje:

- ☐ stół obrotowy przystosowany do wjazdu wózka paletowego
- ☐ miękki start
- ☐ regulacja prędkości obrotowej stołu
- ☐ automatyczne odcinanie folii
- ☐ docisk górny dla ładunków lekkich lub niestabilnych
- ☐ rampa najazdowa
- ☐ rama do montażu stołu owijarki w posadzce
- ☐ aplikator folii przykryciowej
- ☐ system ważenia palet na owijarce
- ☐ system fotografowania palet po owinięciu

Specyfikacja techniczna:

Średnica stołu obrotowego	1500 mm, 1650 mm, 1800 mm, 2300 mm, 2500 mm, 3000 mm
Wysokość stołu obrotowego	82 mm
Nośność stołu	1500 - 2500 kg
Prędkość obrotowa stołu	1-10 obr./min (regulowana)
Wysokość masztu	2300 lub 3000 mm
Ciężar	480 - 550 kg
Zalilanie	3x400V, 50Hz
Pobór mocy	3,2 kW
Klasa zabezpieczenia	IP54

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458