

Karta katalogowa produktu**Wózki paletowe
wzmacniane o
udźwigu 3,5t**

Kod produktu: UZM-160-3,5t

Symbol producenta: WRU4-3500

**Zakres cen:
od 2366,00 zł do 2483,00 zł**

Profesjonalny **ręczny wózek paletowy ZAKREM WRU4-3500** to wytrzymały **paleciak z dużym udźwigiem 3500 kg**, zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu w magazynach, na halach produkcyjnych oraz w centrach logistycznych, gdzie często trzeba transportować ciężkie ładunki.

Główne cechy:

- Produkcja polska
- Udźwig 3500 kg
- Wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia
- Szybki dostęp do części zamiennych
- Gwarancja 30 miesięcy

Opis szczegółowy:**Maksymalna nośność dla dużych obciążeń**

Model WRU4-3500 został przygotowany do pracy z ładunkami o dużej masie, zapewniając **bezpieczne przemieszczanie towarów o wadze do 3 500 kg**. Solidna konstrukcja oraz wzmocniony układ hydrauliczny gwarantują niezawodność nawet przy częstym i intensywnym użytkowaniu.

Konstrukcja i materiały

Wózek oparty jest na **wytrzymałej ramie ze stali 18G2A** oraz profesjonalnym układzie hydraulicznym, co przekłada się na trwałość oraz długą żywotność sprzętu. Elementy ruchome, takie jak połączenia wahaczy czy łożyska ślizgowe, zostały zaprojektowane tak, by zminimalizować potrzeby serwisowe i wydłużyć czas eksploatacji.

Dane techniczne - kluczowe parametry

- **Udźwig nominalny:** 3500 kg
- **Długość wideł:** ok. 800 mm, 1000 mm lub 1150 mm - różne warianty długości dopasowują się do potrzeb transportowych.
- **Rozstaw wideł:** 520 mm - kompatybilny z popularnymi paletami EURO.
- **Wysokość podnoszenia:** od ok. 85 mm do ok. 200 mm - standardowy zakres do bezpiecznego transportu palet.
- **Koła kierujące:** średnica ok. 200 mm - ułatwiają manewrowanie nawet pod znacznym obciążeniem.
- **Rolki wideł:** podwójne rolki o wymiarach ok. 80×72 mm - stabilne prowadzenie i mniejsze opory jazdy.

Komfort i bezpieczeństwo pracy

Ergonomiczny dyszel oraz dobrze wyważona konstrukcja sprawiają, że obsługa tego paleciaka jest wygodna nawet przy pełnym obciążeniu. Dzięki precyzyjnej hydraulice i mechanicznemu zaworowi sterującemu opuszczanie ładunku jest płynne, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia towarów.

Uniwersalne zastosowanie

Ten model świetnie sprawdza się w różnorodnych środowiskach:

- magazyny i centra dystrybucyjne,
- hale produkcyjne,
- logistyka i spedycja,
- punkty załadunku i rozładunku.

Specyfikacja techniczna:

Długość wideł	800 / 1000 / 1150 mm
Szerokość całkowita	520 mm
Zakres podnoszenia:	od 85 mm do 200 mm
Udźwig:	2500 kg
Waga:	73 kg
Koło sterujące:	poliamid lub poliuretan
Rolki	podwójne, poliamidowe lub poliuretanowe

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458