

Karta katalogowa produktu

Rusztowanie jezdne TOP SYSTEM - platforma 105x75 cm

Kod produktu: RFE-130**Symbol producenta:** TOP SYSTEM 105X75**Zapytaj o cenę**

Rusztowanie jezdne aluminiowe z platformą 105 x 75 cm to kompaktowe i lekkie rozwiązanie do bezpiecznej pracy na wysokości w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Dzięki niewielkim wymiarom platformy rusztowanie idealnie sprawdza się w wąskich ciągach komunikacyjnych, magazynach, halach przemysłowych oraz podczas prac serwisowych i instalacyjnych.

Platforma robocza o wymiarach **105 x 75 cm** zapewnia stabilne i ergonomiczne stanowisko pracy dla operatora wraz z podstawowymi narzędziami. Antypoślizgowa powierzchnia podestu oraz komplet barierek ochronnych gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wysokości.

Lekka konstrukcja aluminiowa umożliwia **szybki montaż i demontaż**, a **kółka jezdne z hamulcem** pozwalają na łatwe przemieszczanie rusztowania oraz jego pewne unieruchomienie w miejscu pracy. Dodatkowe **stabilizatory boczne** zwiększają stateczność konstrukcji, szczególnie przy większych wysokościach roboczych.

Główne cechy:

- Lekka konstrukcja
- Zajmuje mało miejsca po złożeniu

- Szybki montaż i demontaż bez użycia narzędzi
- Podest roboczy z wodoodpornej sklejki antypoślizgowej

Opis szczegółowy:



PN EN 1004-1:2021

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 105 cm

	Wysokość/Model		M-25	M-37	M-48	M-59	M-70
	H2 (m)		3,24	4,36	5,48	6,6	7,72
	H1 (m)		2,55	3,67	4,79	5,91	7,03
	H (m)		1,2	2,36	3,48	4,6	5,72
Ciężar wieży jezdnej / Scaffolding weight (kg)			46	57	90	101	121
Kod	Opis/Description	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	
F75100	Rama / Frame 0.75x1.0 (m)	4	6	8	10	12	
TR105N	Stężenie poziome / Crossbar	2	2	2	2	2	
P105N	Poręcz / Railing	3	4	6	7	9	
RB105	Podest z klapą / Landing with trapdoor	1	1	2	2	3	
TF75.105	Komplet bortnic / Kit board	1	1	1	1	1	
R125S	Koła nier regulowane / Non - adjustable wheels Ø 125 (mm)	4	4	4	4	4	
STAB1.TEL	Stabilizator teleskopowy / Telescopic stabilizer			4	4	4	
MOUNT.SAFETY	Uchwyt do montażu poręczy wyprzedzających / Safety mounting system	1	1	1	1	1	
Na zewnątrz obiektów / Outside of building			Bez kotwienia / Without anchor				
Wewnątrz obiektów / Inside of building			Bez kotwienia / Without anchor				

Specyfikacja techniczna:

Wysokość robocza	3,24 m, 4,36 m, 5,48 m, 6,60 m, 7,72 m,
Maksymalne obciążenie	170 kg

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458