

Karta katalogowa produktu



Elastyczne osłony ruchu kołowego

Kod produktu: WAE-100

Symbol producenta: RACK-MAMMUT OSK

Zapytaj o cenę

System elastycznych osłon przemysłowych to nowoczesne rozwiązanie zabezpieczające infrastrukturę magazynową, regały oraz strefy ruchu przed skutkami uderzeń wózków widłowych i innych pojazdów transportu wewnętrznego.

Konstrukcja i budowa

Osłony wykonane są z wysokiej jakości, elastycznego tworzywa technicznego o podwyższonej odporności na uderzenia. Cylindryczna belka ochronna montowana jest na solidnych stopach stalowych, kotwionych bezpośrednio do posadzki. System może występować w wersji pojedynczej lub podwójnej belki ochronnej, w zależności od wymaganej strefy zabezpieczenia i wysokości chronionych elementów.

Elastyczna struktura materiału powoduje, że w momencie uderzenia osłona pochłania i rozprasza energię, a następnie wraca do swojego pierwotnego kształtu. Minimalizuje to uszkodzenia zarówno infrastruktury, jak i samych pojazdów.

Główne cechy:

- wysoka odporność na wielokrotne uderzenia
- ochrona regałów, maszyn i ścian
- redukcja kosztów napraw infrastruktury

- estetyczne, dobrze widoczne wykończenie (kolor ostrzegawczy)
- możliwość modułowej rozbudowy systemu

Opis szczegółowy:

Bariery jednobelkowe	
Jest to najpopularniejszy produkt w segmencie barier do wydzielania ruchu kołowego. Bariera ta składa się z pojedynczej belki poziomej, zamocowanej na słupkach. Ten w pełni modułowy system może być dopasowany do konkretnych wymagań użytkownika i może być zintegrowany ze słupkami ochronnymi i poręczami dla pieszych.	
Całkowita wysokość bariery	390 mm
Rozstaw standardowych słupków wspornikowych	2000 mm i wielokrotność
Średnica belki poziomej	200 mm
Średnica słupka	140 mm
Podstawa	180x180x12 mm
Wysokość przewidywanych zderzeń z barierą	300 mm
Bariery dwubelkowe	
Bariera składa się z dwóch belek poziomych zamocowanych na słupkach. Ten w pełni modułowy system może być dopasowany do wymagań konkretnego użytkownika i może być zintegrowany ze słupkami ochronnymi.	
Całkowita wysokość bariery	690 mm
Rozstaw standardowych słupków wspornikowych	2000 mm i wielokrotność
Średnica belki poziomej	200 mm
Średnica słupka	140 mm
Podstawa	180x180x12 mm
Wysokość przewidywanych zderzeń z barierą	300-600 mm

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458