

Karta katalogowa produktu



Nagrzewnice olejowe z odprowadzeniem spalin - 21-85 kW

Kod produktu: GMR-30

Symbol producenta: BODPR

Zakres cen:
od 5490,00 zł do 12450,00 zł

Nagrzewnice olejowe MASTER to profesjonalna nagrzewnica olejowa **z odprowadzeniem spalin**, zaprojektowana do efektywnego i ekonomicznego ogrzewania przestrzeni przemysłowych, magazynów, hal i budowli.

Urządzenia generują moc cieplną od **21 do 85 kW** przy wysokim przepływie powietrza, co pozwala na skuteczne ogrzewanie powierzchni nawet dużych powierzchni.

Nagrzewnica posiada **zamkniętą komorę spalania ze stali nierdzewnej** i system odprowadzania spalin, dzięki czemu dostarcza do pomieszczenia **czyste, suche, pozbawione dymu ciepłe powietrze** — idealne tam, gdzie wentylacja jest ograniczona.

Główne cechy:

- Ergonomiczna konstrukcja z wbudowanym zbiornikiem paliwa i wskaźnikiem poziomu oleju
- Możliwość regulacji termostatem, elektronika płomienia i zabezpieczenia przeciwprzegrzaniowe.
- Szybki przyrost temperatury -

natychmiastowy efekt grzewczy

- Mobilna konstrukcja – łatwy transport i ustawienie w dowolnym miejsc
- Prosta obsługa i niezawodna praca w trudnych warunkach

Opis szczegółowy:

		GMR-030	GM R-0 31
Wydajność	kW	21	34
Przepływ powietrza	m ³ /h	1550	180 0
Zasilanie	V/ Hz	220-240/50	220 -24 0/5 0
Prąd znamieniowy	A	1,5	2,3
Pojemność zbiornika	l	36	65
Zużycie paliwa	kg/ h	1,67	2,7 1
Przepływ kominowy	m m	120	150
Wydmuch powietrza	m m	203	340
Waga netto/brutto	kg	32/36	61/ 77

Akcesoria

GMR-015	TH5	termostat pomieszczeniowy	z kablem 3m
GMR-023	podgrzewacz paliwa	do modeli BV 110/170/290	
GMR-034	zestaw podłączeniowy	śr. 294 mm	do BV77
GMR-035	zestaw podłączeniowy	śr. 400 mm	do BV110/170
GMR-036	zestaw podłączeniowy	śr. 600 mm	do BV290
GMR-037	Giętkie przewody (3m)	śr. 305 mm	do BV77
GMR-038	Giętkie przewody (7,6m)	śr. 407 mm	do BV110/170
GMR-039	Giętkie przewody (7,6m)	śr. 610 mm	do BV290

- Duży przepływ powietrza
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Termostat przegrzania
- Termostat wychłodzenia (oprócz modelu BV77E)
- Możliwość podłączenia termostatu w pomieszczeniu
- Możliwość podłączenia giętkich przewodów
- Możliwość odprowadzania spalin
- Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej
- Wymiennik ciepła
- Zbiornik za wskaźnikiem poziomu oleju
- Zestaw kół w standardzie
- Mocna i wytrzymała konstrukcja
- Łatwa obsługa i konserwacja
- Dwa filtry oleju: filtr zbiornika i filtr ssania
- Przezroczysty, zewnętrzny filtr paliwa (oprócz modelu BV77E)

Specyfikacja techniczna:

Rodzaj	wysokociśnieniowa z odprowadzeniem spalin
Paliwo	olej napędowy / opałowy
Zbiornik paliwa	wbudowany
Temperatura wydmuchu	105 st. C (20 cm)
Zapłon	podwójne elektrody

BM Serwis

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96

Email:

info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163

REGON: 012758408

BDO: 000121458