BM serwis
Wyposażenie magazynów
Rok założenia 1997

Karta katalogowa produktu



Wózki platformowe ESD (elektrostatyczne)

Kod produktu: PCD-ESD

Symbol producenta: SW-.141

Zakres cen:
od 899,00 zł do 1330,00 zł

Wózek systemowy ESD z pałąkiem VARIOfit – niezawodny transport w strefach wrażliwych

Profesjonalny wózek platformowy ESD VARIOfit to idealne rozwiązanie do bezpiecznego transportu ładunków w środowiskach wymagających ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Doskonale sprawdzi się w magazynach, zakładach produkcyjnych, serwisach elektronicznych oraz wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo komponentów i wysoka ergonomia pracy.

Solidna, spawana konstrukcja stalowa pokryta przewodzącą powłoką ESD zapewnia trwałość oraz skuteczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Platforma wykonana z wytrzymałej płyty laminowanej ESD jest odporna na uszkodzenia i łatwa w utrzymaniu czystości. Koła z pełnej, przewodzącej gumy termoplastycznej z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi zapewniają płynny i cichy ruch. Osłona przeciwwłókienna i osłona stopy zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

Główne cechy:

- Darmowy transport
- Produkcja polska
- 12 lat gwarancji
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Konstrukcja podłogi z innowacyjnego profilu stalowego
- Bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, niebrudzący
- Osłona przeciwwłókienna i osłona stopy

Opis szczegółowy:

Wózki systemowe ESD z pałąkiem VARIOfit

Wózki systemowe ESD z pałąkiem VARIOfit to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do transportu ładunków w miejscach, w których konieczna jest ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Dzięki zastosowaniu przewodzących materiałów w konstrukcji oraz powierzchni ładunkowej wózki doskonale sprawdzają się w **strefach ESD/EPA**, zakładach produkcyjnych, magazynach, laboratoriach i branży elektronicznej.

Wózki charakteryzują się **modułową konstrukcją**, dzięki czemu dostępne są różne warianty wielkości powierzchni użytkowej. Pozwala to dopasować wózek do rodzaju oraz ilości transportowanych materiałów, bez konieczności rezygnowania z pozostałych właściwości serii.

Konstrukcja przystosowana do zastosowań ESD

Podstawą wózka jest solidna konstrukcja wykonana z **innowacyjnego profilu stalowego**, zapewniająca odpowiednią stabilność i wysoką odporność na intensywną eksploatację. Powierzchnia ładunkowa została wykonana z **jasnoszarej, antystatycznej płyty wiórowej**, która wraz z przewodzącymi elementami konstrukcji umożliwia bezpieczne przemieszczanie komponentów wrażliwych na elektryczność statyczną.

Dzięki właściwościom ESD wózki mogą być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie wymagane jest kontrolowane odprowadzanie ładunków elektrostatycznych i ograniczenie ryzyka uszkodzenia wrażliwych podzespołów.

Wygodne prowadzenie i łatwe manewrowanie

Wózki wyposażono w **wytrzymały pałąk z poziomą rurą**, który zapewnia wygodny i pewny chwyt. Ułatwia on prowadzenie wózka zarówno podczas transportu lekkich materiałów, jak i przy wykorzystaniu pełnego udźwigu.

Za płynne i ciche przemieszczanie odpowiadają koła wykonane z **pełnej, przewodzącej gumy termoplastycznej**. Koła wyposażono w precyzyjne łożyska kulkowe, dzięki czemu wózek łatwo prowadzi się po powierzchniach stosowanych w halach produkcyjnych i magazynach.

Centralny hamulec EasySTOP

Bezpieczeństwo podczas pracy zwiększa zastosowany przez VARIOfit **opatentowany centralny system hamulcowy EasySTOP**. Dwa koła obrotowe wyposażono w centralny hamulec, który pozwala na szybkie i wygodne unieruchomienie wózka.

Pozostałe dwa koła są stałe, co zapewnia stabilne prowadzenie i dobrą kontrolę nad kierunkiem jazdy. Wózek posiada również **osłonę przeciwwłóknienną oraz osłonę stopy**, zwiększające bezpieczeństwo użytkownika podczas codziennej pracy.

Specyfikacja techniczna:

Długość całkowita:	975×500 mm / 1125×600 mm / 1125×700 / 1325×800
Nośność:	400 kg / 500 kg
Koła:	pełne
Rodzaj łożysk:	kulkowe

BM Serwis
Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

Adres rejestrowy:
ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

Telefon:
+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96
Email:
info@bmserwis.pl

NIP: PL 1180533163
REGON: 012758408
BDO: 000121458