BM serwis
Wyposażenie magazynów
Rok założenia 1997

Karta katalogowa produktu



Wózek ESD SW-450.832

Kod produktu: PCD-ESD-2p

Symbol producenta: sw-450.832

1120,00 zł

Wózek ESD z uchwytem i 2 powierzchniami użytkowymi VARIOfit sw-450.832 – kompaktowy i bezpieczny transport elektroniki

Wózek ESD VARIOfit sw-450.832 to praktyczne i ergonomiczne rozwiązanie do transportu lekkich i średnich ładunków w środowiskach wymagających ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Idealnie sprawdzi się w serwisach elektronicznych, laboratoriach, działach produkcji oraz magazynach pracujących w strefach EPA.

Główne cechy:

- Darmowy transport
- Produkcja polska
- 12 lat gwarancji
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Konstrukcja podłogi z innowacyjnego profilu stalowego
- Bieżnik z szarej gumy termoplastycznej, niebrudzący
- Osłona przeciwwłókienna i osłona stopy

Opis szczegółowy:

Konstrukcja wózka została wykonana z wytrzymałej stali i pokryta przewodzącą powłoką ESD, która skutecznie odprowadza ładunki elektrostatyczne, chroniąc wrażliwe komponenty. Dwie powierzchnie użytkowe z materiału przewodzącego umożliwiają wygodne rozmieszczenie transportowanych elementów, zwiększając efektywność pracy.

Kompaktowe wymiary (ok. 940 × 455 × 910 mm) sprawiają, że wózek jest bardzo zwrotny i doskonale nadaje się do pracy w ograniczonej przestrzeni. Nośność do 200 kg pozwala na bezpieczny transport różnorodnych materiałów i podzespołów.

Wózek wyposażony jest w wysokiej jakości koła z przewodzącej gumy (Ø125 mm), które zapewniają cichą, płynną jazdę oraz nie pozostawiają śladów na podłożu. Dwa koła obrotowe z hamulcem EasySTOP oraz dwa koła stałe gwarantują stabilność i pełną kontrolę podczas użytkowania.

Ergonomiczny uchwyt umożliwia wygodne prowadzenie wózka, a solidna, spawana konstrukcja zapewnia długą żywotność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Najważniejsze cechy produktu:

- konstrukcja ESD – bezpieczna dla elektroniki i stref EPA
- 2 powierzchnie użytkowe z materiału przewodzącego
- solidna, spawana stalowa rama
- nośność do 200 kg
- kompaktowe wymiary: ok. 940 × 455 × 910 mm
- koła ESD Ø125 mm – ciche i bezśladowe
- 2 koła obrotowe z hamulcem EasySTOP + 2 koła stałe
- ergonomiczny uchwyt do wygodnego prowadzenia
- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- certyfikat TÜV i długa gwarancja

Specyfikacja techniczna:

Wymiary:	940 × 455 × 910 mm
Nośność:	200 kg
Koła:	ESD Ø125 mm – ciche i bezśladowe
Rodzaj łożysk:	kulkowe

Dział Handlowy i Sklep:
ul. Gierdziejewskiego 5,
02-495 Warszawa

ul. Szekspira 4/75,
01-913 Warszawa

+48 22 633 33 11
+48 22 633 33 44
+48 22 669 97 97
+48 22 663 96 96
Email:
info@bmserwis.pl

REGON: 012758408
BDO: 000121458