

**perfekt  
striper** 

 **ampere.**  
**TRAFFIC**  
PAINT





**Znakuj szybko  
i wygodnie**



# Perfekt Striper®

Urządzenie do precyzyjnego znakowania linii.



- ▶ Regulacja szerokości linii od 5 do 10 cm.
- ▶ Wzmocniona stalowa konstrukcja z bocznymi osłonami, które chronią przed wiatrem.
- ▶ Regulowany wskaźnik ułatwia prowadzenie urządzenia wzdłuż linii prostej.
- ▶ W zestawie znajduje się puder i taśma do wyznaczania linii pomocniczych (trasowania).
- ▶ Możliwość malowania linii z boku urządzenia, jak najbliżej m.in. ścian, palet, maszyn, regałów czy krawężników.
- ▶ Wyciągane ramię można wykorzystać do osobnego znakowania np. przy użyciu szablonów.
- ▶ Urządzenie nie wymaga konserwacji.



**perfekt  
striper**



▶ Do zastosowania w miejscach jak:




Parkingi



Place  
manewrowe



Magazyny



Boiska



Fabryki



i wiele innych

# Traffic Paint®

Farba do malowania linii na zewnątrz i wewnątrz.



- Specjalna, szybkoschnąca farba do podłoża z dużą zawartością pigmentu.
- Odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne i wahania temperatury.
- Nowa, ulepszona dysza zapobiega rozpryskom, tworząc bardzo dobre odcięcie linii.
- Farba bez freonu, ołowiu, kadmu i toluenu.
- Do użycia z urządzeniem PERFEKT STRIPER®.

► Dostępne kolory:



Biały  
RAL 9016\*



Żółty  
RAL 1023\*



Zielony  
RAL 6024\*



Czerwony  
RAL 3020\*



Niebieski  
RAL 5017\*



Szary  
RAL 7042\*



Czarny  
RAL 9017\*

\*Kolory mogą nieznacznie odbiegać od podanych numerów RAL.

► Opakowanie:



12 szt. x 500 ml netto

**ampere®**  
**TRAFFIC**  
PAINT

## Wydajność farby TRAFFIC PAINT:

W zależności od ustawienia szerokości linii i rodzaju podłoża z 1 kartonu (12 puszek) można wymalować do 600 m.b. linii.



Przed malowaniem podłoże powinno zostać odtłuszczone i oczyszczone z pyłu i kurzu. Trwałość farby może się różnić w zależności od: struktury posadzek, intensywności jej użytkowania oraz wpływu warunków atmosferycznych. Do posadzek intensywnie użytkowanych zalecamy zastosowanie lakieru utrwalającego. Aby uniknąć zatkania dyszy - po zakończonym malowaniu należy udrożnić ją przedmuchiując puszką obróconą dyszą do góry. Przed zastosowaniem powinno się przeprowadzić test farby.

# Traffic Extra Paint®

Farba do malowania linii o wzmocnionej formule.



- ▶ Farba o zwiększonej zawartości pigmentu.
- ▶ Bardziej odporna na ścieranie, warunki atmosferyczne i wahania temperatury.
- ▶ Przeznaczona do miejsc o dużym natężeniu ruchu.
- ▶ Farba bez freonu, ołowiu, kadmu i toluenu.
- ▶ Do użycia z urządzeniem PERFEKT STRIPER®.

- ▶ Dostępne kolory:



Biały  
RAL 9016\*



Żółty  
RAL 1023\*

\*Kolory mogą nieznacznie odbiegać od podanych numerów RAL.

- ▶ Opakowanie:



12 szt. x 500 ml netto

**ampere**  
**TRAFFIC**  
**extra PAINT**

## Wydajność farby TRAFFIC EXTRA PAINT:

W zależności od ustawienia szerokości linii i rodzaju podłoża z 1 kartonu (12 puszek) można wymalować do 600 m.b. linii.



Przed malowaniem podłoże powinno zostać odtłuszczone i oczyszczone z pyłu i kurzu. Trwałość farby może się różnić w zależności od: struktury posadzek, intensywności jej użytkowania oraz wpływu warunków atmosferycznych. Do posadzek intensywnie użytkowanych zalecamy zastosowanie lakieru utrwalającego. Aby uniknąć zatkania dyszy - po zakończonym malowaniu należy udrożnić ją przedmuchiując puszką obróconą dyszą do góry. Przed zastosowaniem powinno się przeprowadzić test farby.

# Traffic Protektor

Bezbarwny lakier utrwalający linie.



- ▶ Zwiększa trwałość linii.
- ▶ Chroni oznakowania przed zanieczyszczeniem.
- ▶ Zalecany do posadzek o dużym natężeniu ruchu.
- ▶ Do użycia z urządzeniem PERFEKT STRIPER®.
- ▶ Lakier aplikujemy po wyschnięciu farby TRAFFIC PAINT® / TRAFFIC PAINT EXTRA®.

- ▶ Opakowanie:



12 szt. x 500 ml netto

**ampere**  
**PROTEKTOR**  
**TRAFFIC**

## Wydajność TRAFFIC PROTEKTOR:

1 karton (12 puszek) wystarcza na ok. 2 kartony farby do malowania linii Traffic Paint.



Przed malowaniem podłoże powinno zostać odtłuszczone i oczyszczone z pyłu i kurzu. Trwałość farby może się różnić w zależności od: struktury posadzek, intensywności jej użytkowania oraz wpływu warunków atmosferycznych. Do posadzek intensywnie użytkowanych zalecamy zastosowanie lakieru utrwalającego. Aby uniknąć zatkania dyszy - po zakończonym malowaniu należy udrożnić ją przedmuchując puszką obróconą dyszą do góry. Przed zastosowaniem powinno się przeprowadzić test farby.

# Szablony

Do końcowego oznakowania.

