



EP
Let's grow together

EPA301

Elektryczny wózek paletowy 3000 kg

- Duże koło napędowe i świetny prześwit
- Kompaktowe gabaryty
- Bateria litowo-jonowa 48V / 30Ah, wbudowany prostownik

LI-ION
TECHNOLOGY

EP EQUIPMENT CO.,LTD
www.paleciaki.info



Elektryczny wózek paletowy EP EPA301

Charakterystyka ogólna			
1.1.	Producent		EP
1.2.	Model		EPA301
1.3.	Rodzaj zasilania		Elektryczny
1.4.	Typ operatora		Pieszy
1.5.	Udźwig	Q kg	3000
1.6.	Środek ciężkości	c mm	600
1.7.	Odległość od środka osi do czoła wideł	x mm	960
1.8.	Rozstaw osi	y mm	1364
Waga			
2.1.	Waga wózka (z baterią)	kg	305
2.2.	Obciążenie osi z ładunkiem (strona napędowa / strona załadunkowa)	kg	1012/2288
2.3.	Obciążenie osi bez ładunku (strona napędowa / strona załadunkowa)	kg	220/80
Koła/rolki			
3.1.	Rodzaj kół (napędowe/załadunkowe)		PU
3.2.	Rozmiar kół napędowych (średnica x szerokość)	mm	300x90
3.3.	Rozmiar kół załadunkowych (średnica x szerokość)	mm	80x61
3.4.	Ilość kół (napędowe/załadunkowe)	mm	1x -/4
Wymiary			
4.1.	Wysokość podnoszenia	h ₃ mm	125
4.2.	Wysokość rączki w pozycji jazdy (min/max)	h ₁₄ mm	750/1200
4.3.	Wysokość wideł w pozycji opuszczonej	h ₁₃ mm	85
4.4.	Całkowita długość	l ₁ mm	1754
4.5.	Długość do czoła wideł	l ₂ mm	606
4.6.	Całkowita szerokość	b ₁ mm	620 (685)
4.7.	Wymiary wideł	sxexl mm	55/170/1150
4.8.	Zewnętrzna szerokość wideł	b ₅ mm	560 (685)
4.9.	Prześwit	m ₂ mm	30
4.10.	Szerokość alejki paleta 1000x1200 (szerokość)	Ast mm	2325
4.11.	Szerokość alejki paleta 800x1200 (długość)	Ast mm	2236
4.12.	Promień skrętu	Wa mm	1570
Osiągi			
5.1.	Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku)	km/h	4/4.5
5.2.	Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku)	m/s	0.013/0.018
5.3.	Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku)	m/s	0.023/0.016
5.4.	Zdolność pokonywania wzniesień	%	8/16
5.5.	Hamulec	Elektromagnetyczny	
Napęd			
6.1.	Moc silnika napędowego 60 min	kW	1,2
6.2.	Moc silnika podnoszenia przy 15%	kW	0,8
6.4.	Napięcie / pojemność baterii	V/Ah	48/30
Inne			
7.1.	Rodzaj silnika napędowego		AC
7.2.	Poziom hałasu	dB (A)	<74

