

Elektryczny wózek podnośnikowy

CDD12JD

Znak rozpoznawczy	1.1	Producent			HELI
	1.2	Model			CDD12JD
	1.3	Napęd			Elektryczny
	1.4	Typ operatora			Pieszy
	1.5	Udźwig	Q	kg	1200
	1.6	Środek ciężkości	c	mm	600
	1.8	Odległość od środka osi do czoła wideł	x	mm	780
	1.9	Rozstaw osi	y	mm	1100
	2.1	Waga wózka (z baterią)		kg	406
Waga					
Koła/rolki	3.1	Rodzaj kół			Poliuretan
	3.2	Rozmiar koła napędowego			Ø210×70
	3.3	Rozmiar rolek załadunkowych			Ø80×70
	3.4	Rozmiar koła podporowego (samonastawne)		mm	Ø150×58
	3.5	Liczba kół/rolek (napędowe / załadunkowe) (x=napędowe)		mm	1x, 1/4
Wymiary	4.0	Max. wysokość podnoszenia	H	mm	1600
	4.2	Wysokość masztu w stanie złożonym	h ₁	mm	1990
	4.5	Wysokość masztu w stanie rozłożonym	h ₄	mm	2060
	4.9				
	4.15	Wysokość wideł w pozycji opuszczonej	h ₁₃	mm	86
	4.19	Całkowita długość	l ₁	mm	1632
	4.20	Długość do czoła wideł	l ₂	mm	482
	4.21	Całkowita szerokość	b ₁ /b ₂	mm	795
	4.22	Wymiary wideł	s×e×l	mm	60/160/1150
	4.25	Zewnętrzna szerokość wideł	b ₅	mm	570
	4.32	Prześwit	m ₂	mm	26
	4.34.1	Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 (poprzecznie)	Ast	mm	2120
	4.34.2	Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 (wzdłuż)	Ast	mm	2060
	4.35	Promień skrętu	Wa	mm	1280
Osiągi	5.1	Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku)		km/h	4.0/4.2
	5.2	Prędkość podnoszenia (z ładunkiem / bez ładunku)		m/s	0.092/0.136
	5.3	Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku)		m/s	0.112/0.098
	5.8	Zdolność pokonywania wzniesień (z ładunkiem / bez ładunku)		%	3/10
	5.10	Hamulec			Elektromagnetyczny
Silnik/napęd	6.1	Silnik napędowy, moc S2 = 60 min		kW	0.75
	6.2	Silnik podnoszenia, moc S3		kW	2.2
	6.4	Napięcie / pojemność baterii		V/Ah	24/100 lub 24/80
	6.5	Waga baterii		kg	2x27
Mechanizm	8.1	Rodzaj silnika napędowego			DC
Wiecej	10.5	Sterowanie			Mechaniczne
	10.7	Poziom hałasu na wysokości uszu operatora		dB(A)	70
	15.1	Prąd wyjściowy ładowarki		A	10

W przypadku ulepszeń parametrów technicznych lub konfiguracji nie będą podawane dodatkowe informacje. Przedstawiony schemat może zawierać konfiguracje niestandardowe.

